



Specyfikacja techniczna

No.

11FA01B

Wersja

V01.1

Rodzina produktów:

Kod towaru:

Opis:

Opaski zaciskowe - Opaski kablowe z poliamidu odporne na UV

N0824, N0824M, N1025, N1025M, N1225, N1625, N1625M, N2025, N1436, N1436M, N2036, N2936, N2936M, N3736, N1248, N1648, N1948, N2048, N2048M, N2548, N3048, N3048M, N3748, N3948, N4348, N5348, N1576, N2076, N2976, N3776, N4576, N5476, N7576, N4390, N5390, N7190, N7890, N8190, N1090, N1290, N1590

OPASKI KABLOWE NYLONOWE · ODPORNE NA PROMIENIOWANIE UV

Obraz



Dane techniczne

MATERIAŁ:

KOLOR:

IZOLACJA SAMOGASNĄCA:

TEMPERATURA ROBOCZA:

MINIMALNA TEMPERATURA MONTAŻU:

ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA:

NORMA ODNIESIENIA:

KLASYFIKACJA:

MONTAŻ:

poliamid (PA6.6) + sadza

czarne

UL 94 V2

od -40 °C do +85 °C

-10 °C

dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporne na fenole.

EN 62275:2015-02

typ 1 (EN), typ 21 (UL)

otworzyć opakowanie bezpośrednio przed użyciem

Kod	Szerokość (mm)	Długość (mm)	Maks. Ø wiązki (mm)	Min Ø wiązki (mm)	Min. wytrzymałość na rozciąganie (N)	
N0824	2,5	80	14	3	80	100/5000
N0824M	2,5	80	14	3	80	1000/1000
N1025	2,5	100	20,5	3	80	100/5000
N1025M	2,5	100	20,5	3	80	1000/1000
N1225	2,5	120	27	3	80	100/4000
N1625	2,5	160	40	3	80	
N1625M	2,5	160	40	3	80	
N2025	2,5	200	52,5	3	80	100/3000
N1436	3,6	140	33	3	180	100/2500
N1436M	3,6	140	33	3	180	1000/1000
N2036	3,6	200	52,5	3	180	100/2000
N2936	3,6	300	106	3	180	100/1500
N2936M	3,6	300	106	3	180	1000/1000
N3736	3,6	370	105	3	180	100/4000
N1248	4,6	120	24	3	220	100/2000
N1648	4,6	160	36	3	220	
N1948	4,8	188	46	3	220	
N2048	4,8	200	50	3	220	1000/1000
N2048M	4,8	200	50	3	220	
N2548	4,8	250	65	3	220	
N3048	4,8	300	81	3	220	100/1000
N3048M	4,8	300	81	3	220	1000/1000
N3748	4,8	370	103,5	3	220	100/3000
N3948	4,8	390	110	3	220	100/2500
N4348	4,8	430	122,5	3	220	100/1500
N5348	4,8	530	160	3	220	100/100
N1576	7,6	150	24	6	550	100/1000
N2076	7,6	200	51	6	550	
N2976	7,6	300	83	6	550	
N3776	7,6	370	103,5	6	550	100/1000
N4576	7,6	450	130,5	6	550	100/100
N5476	7,6	540	159	6	550	
N7576	7,6	750	226	6	550	
N4390	9	430	130,5	9	800	100/100
N5390	8,8	550	163,5	9	800	
N7190	8,8	710	195	9	800	
N7890	8,8	780	235,5	9	800	
N8190	9	810	245	9	800	
N1090	9	1020	295	9	800	
N1290	9	1220	375,5	9	800	
N1590	9	1530	460	9	800	



dok. nr E 223175

HALOGEN

FREE



UV
RESISTANT

BM SPA - Viale Milano 54/56 - 20089 Rozzano (MI) Italy