



## Scheda tecnica

No.

**11FA03A**

Versione

**V01.0**

**Famiglia prodotto:** Fascette - Fascette rilevabili  
**Codici articolo:** BX1025, BX1536, BX2036, BX2048, BX3048, BX3848, BX3876  
**Descrizione:** FASCETTE IN NYLON - RILEVABILI

### Immagine



### Specifiche

**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6) + polvere metallica  
**COLORE:** blu  
**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** UL 94 V2  
**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C  
**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C  
**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.  
**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02  
**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN)  
**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

| Codice        | Larghezza<br>(mm) | Lunghezza<br>(mm) | Ø max di serraggio<br>(mm) | Ø min di serraggio<br>(mm) | Resistenza minima di trazione<br>(N) |  |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BX1025</b> | 2,5               | 100               | 20,5                       | 3                          | 80                                   | 100/5000                                                                              |
| <b>BX1536</b> | 3,6               | 150               | 36                         | 3,5                        | 180                                  | 100/2500                                                                              |
| <b>BX2036</b> | 3,6               | 200               | 52,5                       | 3,5                        | 180                                  | 100/2000                                                                              |
| <b>BX2048</b> | 4,8               | 200               | 49,5                       | 3,5                        | 230                                  | 100/1500                                                                              |
| <b>BX3048</b> | 4,8               | 300               | 81                         | 3,5                        | 230                                  | 100/1000                                                                              |
| <b>BX3848</b> | 4,8               | 370               | 106,7                      | 3,5                        | 230                                  | 100/2500                                                                              |
| <b>BX3876</b> | 7,6               | 370               | 106,7                      | 8,5                        | 540                                  | 100/1000                                                                              |

**HALOGEN  
FREE**