



Fisa tehnica

No.

11FA03A

Versiune

V01.0

Familie de produse: Bride - Bride de cablu detectabile metalic
Cod produs: BX1025, BX1536, BX2036, BX2048, BX3048, BX3848, BX3876
Descriere: FAȘETE NYLON - DETECTABILE

Imagine



Specificații

MATERIAL: poliamidă (PA 6.6) + particule metalice
CULOARE: albastru
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: UL 94 V2
TEMPERATURĂ DE OPERARE: de -40 °C la +85 °C
TEMPERATURĂ MINIMĂ DE INSTALARE: -10 °C
REZISTENȚĂ CHIMICĂ: rezistență bună la baze, uleiuri, grăsimi, solvenți pe bază de cloruri. Rezistență limitată la acizi. Nu rezistent la fenoli
CONFORM STD: EN 62275:2015-02
CLASIFICARE: tip 1 (EN)
ASAMBLARE: deschideți ambalajul imediat înainte de utilizare

Cod	Lățime (mm)	Lungime (mm)	Ø maxim mânunchi (mm)	Ø minim mânunchi (mm)	Rezistență minimă la tracțiune (N)	
BX1025	2,5	100	20,5	3	80	100/5000
BX1536	3,6	150	36	3,5	180	100/2500
BX2036	3,6	200	52,5	3,5	180	100/2000
BX2048	4,8	200	49,5	3,5	230	100/1500
BX3048	4,8	300	81	3,5	230	100/1000
BX3848	4,8	370	106,7	3,5	230	100/2500
BX3876	7,6	370	106,7	8,5	540	100/1000

**HALOGEN
FREE**