



## Fisa tehnica

No.

**11FA04A**

Versiune

**V01.0**

**Familie de produse:** Bride - Bride pentru cabluri din nylon  
**Cod produs:** BL1025, BL2025, BL1436, BL2048, BL3048, BL3748, BL3776  
**Descriere:** FAȘETE NYLON - CU LEBĂDA DE BLOCARE DIN OȚEL

### Imagine



### Specificații

**MATERIAL:** poliamidă (PA 6.6) + oțel  
**CULOARE:** natural  
**IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:** UL 94 V2  
**TEMPERATURĂ DE OPERARE:** da -40 °C a +85 °C  
**TEMPERATURĂ MINIMĂ DE INSTALARE:** -10 °C  
**REZISTENȚĂ CHIMICĂ:** rezistență bună la baze, uleiuri, grăsimi, solvenți pe bază de cloruri. Rezistență limitată la acizi. Nu rezistent la fenoli  
**CONFORM STD:** EN 62275:2015-02  
**CLASIFICARE:** tip 1 (EN)  
**ASAMBLARE:** deschideți ambalajul imediat înainte de utilizare

| Cod    | Lățime<br>(mm) | Lungime<br>(mm) | Ø maxim mânunchi<br>(mm) | Ø minim mânunchi<br>(mm) | Rezistență minimă la tracțiune<br>(N) |  |
|--------|----------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| BL1025 | 2,5            | 100             | 20,5                     | 3                        | 180                                   | 100/5000                                                                              |
| BL2025 | 2,5            | 200             | 52,5                     | 3                        | 180                                   | 100/3000                                                                              |
| BL1436 | 3,6            | 140             | 33                       | 3,5                      | 250                                   | 100/2500                                                                              |
| BL2048 | 4,8            | 200             | 49,5                     | 3,5                      | 360                                   | 100/1500                                                                              |
| BL3048 | 4,8            | 300             | 81                       | 3,5                      | 360                                   | 100/1000                                                                              |
| BL3748 | 4,8            | 370             | 103,5                    | 3,5                      | 360                                   | 100/3000                                                                              |
| BL3776 | 7,6            | 370             | 103,5                    | 8,5                      | 780                                   | 100/1000                                                                              |

