



Scheda tecnica

No.

11FA04B

Versione

V01.0

Famiglia prodotto: Fascette - Fascette in nylon UV resistant
Codici articolo: NL1025, NL2025, NL1436, NL2048, NL3048, NL3748, NL3776
Descrizione: FASCETTE IN NYLON RESISTENTI AI RAGGI UV · CON DENTE IN ACCIAIO

Immagine



Specifiche

MATERIALE: poliammide (PA 6.6) + carbon black + acciaio
COLORE: nero
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +85 °C
TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE: -10 °C
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI: buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.
NORME DI RIF.: EN 62275:2015-02
CLASSIFICAZIONE: tipo 1 (EN)
MONTAGGIO: aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
NL1025	2,5	100	20,5	3	180	100/5000
NL2025	2,5	200	52,5	3	180	100/3000
NL1436	3,6	140	33	3,5	250	100/2500
NL2048	4,8	200	49,5	3,5	360	100/1500
NL3048	4,8	300	81	3,5	360	100/1000
NL3748	4,8	370	103,5	3,5	360	100/3000
NL3776	7,6	370	103,5	8,5	780	100/1000

**HALOGEN
FREE****UV
RESISTANT**