



## Scheda tecnica

No. **11FA07A**

Versione **V01.0**

**Famiglia prodotto:** Fascette - Fascette in nylon  
**Codici articolo:** BP1536, BP2048  
**Descrizione:** FASCETTE IN NYLON - A INSERZIONE

### Immagine



### Specifiche

**MATERIALE:** poliammide (PA 6.6)  
**COLORE:** naturale  
**LIVELLO AUTOESTINGUENZA:** UL 94 V2  
**TEMPERATURA ESERCIZIO:** da -40 °C a +85 °C  
**TEMPERATURA MIN. INSTALLAZIONE:** -10 °C  
**RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI:** buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli.  
**NORME DI RIF.:** EN 62275:2015-02  
**CLASSIFICAZIONE:** tipo 1 (EN), tipo 21 (UL)  
**MONTAGGIO:** aprire la confezione poco prima dell'utilizzo

Codice	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Ø foro di fissaggio (mm)	Ø max di serraggio (mm)	Ø min di serraggio (mm)	Resistenza minima di trazione (N)	
BP1536	3,6	155	6	37,9	3,5	180	100/2500
BP2048*	4,8	200	8	50,8	3,5	230	100/1500



\* file n° E 223175

**HALOGEN  
FREE**