



Scheda tecnica


No.	11TA06A
Versione	V02.0

Famiglia prodotto:	Terminali - Capicorda non isolati da tubo
Codici articolo:	71537, 71637, 71737, 71743, 71837, 71843, 71849, 71943, 71949, 71955, 71961, 73143, 73149, 73155, 73161, 73243, 73249, 73255, 73261, 73349, 73355, 73361, 73367, 73455, 73461, 73467, 73555, 73561, 73567, 73661, 73761
Descrizione:	CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME - NON ISOLATI - A COLLETTO LUNGO

Immagine



Disegno tecnico



Specifiche	
MATERIALE TERMINALE:	rame stagnato
TEMPERATURA ESERCIZIO:	da -50 °C a +150 °C
CLASSE CONDUTTORE:	Classe 1 e 2 (rigidi) e Classe 5 (flessibili) secondo EN 60228
CAMPO D'APPLICAZIONE:	Adatto per installazioni all'aperto (l'assenza del foro di ispezione evita l'infiltrazione di umidità e di agenti atmosferici). Adatti per applicazioni gravose (la maggiore lunghezza del colletto permette più aggraffature aumentando la resistenza alla trazione).
NORME DI RIF.:	UL 486 A-B

Codice	Sezione rigido (mm²)	Sezione rigido (AWG/kcmil)	Sezione flessibile (mm²)	Sezione flessibile (AWG/kcmil)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
71537	16	(6)	16	(6)	8	5/16"	7,5	11,5	41	22	8,7	6,3	8	6	8,4	100/100
71637	25	(4)	25	(4)	8	5/16"	9	13,5	49	27	10	8	9,5	7	8,4	
71737	35	(2)	35	(2)	8	5/16"	11	17	57	28	11	8,6	11,5	8,5	8,4	
71743	35	(2)	35	(2)	10	3/8"	11	17	57	28	11	10	11,5	8,5	10,5	
71837	50	(1/0)	50	(1/0)	8	5/16"	12	19	67	35	12,7	10,5	13	10	8,4	50/50
71843	50	(1/0)	50	(1/0)	10	3/8"	12	19	67	35	13,7	9,5	13	10	10,3	50/100
71849	50	(1/0)	50	(1/0)	12	1/2"	12	21	67	35	15,3	12	13	10	12,5	
71943•	70	(2/0)	70	(2/0)	10	3/8"	14	22	75	41	14,2	11,3	15	12	10,3	50/50
71949•	70	(2/0)	70	(2/0)	12	1/2"	14	22	75	41	14,2	11,3	15	12	12,5	
71955•	70	(2/0)	70	(2/0)	14	9/16"	14	22	75	41	14,2	11,3	15	12	14,5	
71961•	70	(2/0)	70	(2/0)	16	5/8"	14	22	75	41	14,2	11,3	15	12	16,5	
73143•	95	(3/0)	95	(3/0)	10	3/8"	16	25	89	44	17,5	12,5	17,5	13,8	10,3	25/25
73149•	95	(3/0)	95	(3/0)	12	1/2"	16	25	89	44	17,5	12,5	17,5	13,8	12,5	
73155•	95	(3/0)	95	(3/0)	14	9/16"	16	25	89	44	17,5	13	17,5	13,8	14,5	
73161•	95	(3/0)	95	(3/0)	16	5/8"	16	25	89	44	17,5	13	17,5	13,8	16,5	
73243	120	(4/0)	120	(4/0)	10	3/8"	18	28	101	50	22,5	14	19,5	15,5	10,4	
73249	120	(4/0)	120	(4/0)	12	1/2"	18	28	101	50	22,5	14	19,5	15,5	12,5	
73255	120	(4/0)	120	(4/0)	14	9/16"	18	28	101	50	22,5	14	19,5	15,5	14,5	
73261	120	(4/0)	120	(4/0)	16	5/8"	18	28	101	50	22,5	14	19,5	15,5	16,5	
73349	150	(300)	150	(300)	12	1/2"	20	31	104	51	22	16	21	17	12,5	10/10
73355	150	(300)	150	(300)	14	9/16"	20	31	104	51	22	16	21	17	14,5	
73361	150	(300)	150	(300)	16	5/8"	20	31	104	51	22	16,5	21	17	16,5	
73367	150	(300)	150	(300)	20	3/4"	20	31	104	51	23	16,5	21	17	21	
73455	185	(400)	185	(400)	14	9/16"	22	35	104	55	18	16	24	19	14,5	
73461	185	(400)	185	(400)	16	5/8"	22	35	104	55	19	17	24	19	16,5	
73467	185	(400)	185	(400)	20	3/4"	22	35	104	55	22	20	24	19	21	
73555	240	(500)	240	(500)	14	9/16"	25	39	108	58	18	16	27	21,5	14,5	
73561	240	(500)	240	(500)	16	5/8"	25	39	110	58	19	17	27	21,5	17	10/10
73567	240	(500)	240	(500)	20	3/4"	25	39	116	58	22	20	27	21,5	21	
73661	300	(600)	240	(500)	16	5/8"	28	44	122	60	22	20	30	24	17	
73761•	400	(800)	300	(600)	16	5/8"	35	50	127	62	22	20	35	27	17	

UL US LISTED file n° E 137735

• No UL