



Specyfikacja techniczna

No.

11TC02B

Wersja

V01.1**Rodzina produktów:**



Końcówki - Końcówki tulejkowe

Kod towaru:

90501, 90601, 90502, 90702, 90602, 90503, 90603, 90504, 90604, 90506, 90706

Opis:

KOŃCÓWKI TULEJKOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · IZOLOWANE · PRZEWÓD POJEDYNCZY · W PASKU

Obraz**Obrazy wymiary****Dane techniczne****MATERIAŁ KOŃCÓWKI:**

miedź cynowana

MATERIAŁ IZOLACJI:

polipropylen (PP) bez opóźniaczy palenia

TEMPERATURA ROBOCZA:

105°C maks.

NORMA ODNIESIENIA:

DIN 46228-4 (końcówki tulejkowe izolowane), UL486F (nieizolowane i izolowane końcówki tulejkowe)

Kod	Kolor	Kolor standardowy 1	Kolor standardowy 2	Kolor DIN 46228/4	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
90501	Pomarańczowy	√	-	-	0,5	(20)	14	8	3,1	2,6	1	500/2500
90601*	Biały	-	√	√	0,5	(20)	14	8	3,1	2,6	1	
90502	Biały	√	-	-	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	500/2500
90702	Jasnoniebieski	-	√	-	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	
90602*	Szary	-	-	√	0,75	(18)	14	8	3,3	2,8	1,2	500/2500
90503	Żółty	√	-	-	1	(18)	14	8	3,5	3	1,4	
90603*	Czerwony	-	√	√	1	(18)	14	8	3,5	3	1,4	500/2500
90504	Czerwony	√	-	-	1,5	(16)	14	8	4	3,5	1,7	
90604*	Czarny	-	√	√	1,5	(16)	14	8	4	3,5	1,7	500/2500
90506*	Niebieski	√	-	√	2,5	(14)	14	8	4,7	4,2	2,2	
90706	Szary	-	√	-	2,5	(14)	14	8	4,7	4,2	2,2	



* dok. nr E 506333

