


Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe szybkozłączne nieizolowane

Kod towaru: 01190, 01191, 02190, 02191, 01290, 01291, 02290, 02291, 01148, 01149, 02148, 02149, 01145, 01146, 02145, 02146, 01390, 01391, 02390, 02391, 01395, 01396, 02395, 02396

Opis: KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE · NIEIZOLOWANE · NASUWKA

Obraz

Obrazy wymiary



Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany/pasywowany

NORMA ODNIESIENIA: EN 61210: 2010-11

TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +110 °C

Kod	Materiał	Wykonanie	Rozdział (mm²)	Rozdział (AWG)	Do męski (mm)	Do męski (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
01190	mosiądz pasywowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	7,6	19,2	7,6	200/2000
01191	mosiądz cynowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	7,6	19,2	7,6	
02190	mosiądz pasywowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	7,6	19,2	7,6	7000/7000
02191	mosiądz cynowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	7,6	19,2	7,6	
01290	mosiądz pasywowany	luzem	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	7,6	19,2	7,6	100/1000
01291	mosiądz cynowany	luzem	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	7,6	19,2	7,6	
02290	mosiądz pasywowany	rolka	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	7,6	19,2	7,6	6500/6500
02291	mosiądz cynowany	rolka	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	7,6	19,2	7,6	
01148	mosiądz pasywowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5,8	15,6	6,4	200/2000
01149	mosiądz cynowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5,8	15,6	6,4	
02148	mosiądz pasywowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5,8	15,6	6,4	10000/10000
02149	mosiądz cynowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5,8	15,6	6,4	
01145	mosiądz pasywowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5,8	15,6	6,4	200/2000
01146	mosiądz cynowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5,8	15,6	6,4	
02145	mosiądz pasywowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5,8	15,6	6,4	8000/8000
02146	mosiądz cynowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5,8	15,6	6,4	
01390	mosiądz pasywowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,7	14	6,5	200/2000
01391	mosiądz cynowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,7	14	6,5	
02390	mosiądz pasywowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,7	14	6,5	15000/15000
02391	mosiądz cynowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,7	14	6,5	
01395	mosiądz pasywowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,7	14	6,5	200/2000
01396	mosiądz cynowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,7	14	6,5	
02395	mosiądz pasywowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,7	14	6,5	15000/15000
02396	mosiądz cynowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,7	14	6,5	

