Scheda tecnica

No. 11TD01F

Versione V02.1

Famiglia prodotto: Terminali - Terminali non isolati a connessione rapida

Codici articolo: 01198, 01199, 02198, 02199, 01298, 01299, 02298, 02299

Descrizione: TERMINALI A CONNESSIONE RAPIDA · NON ISOLATI · MASCHIO + FEMMINA

Immagine

Disegno tecnico



Specifiche

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato
NORMA DI RIF.: EN 61210: 2010-11
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +110 °C

Codice	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm²)	Sezione (AWG)	Per maschio (mm)	Per maschio (°)	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	
01198	ottone passivato	sciolti	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	100/1000
01199	ottone stagnato	sciolti	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
02198	ottone passivato	bobina	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	1300/1300
02199	ottone stagnato	bobina	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
01298	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	100/1000
01299	ottone stagnato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
02298	ottone passivato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	1800/1800
02299	ottone stagnato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	1300/1300

CE