



Specyfikacja techniczna


No. **11TD01F**

Wersja **V02.1**

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe szybkozłączne nieizolowane
Kod towaru: 01198, 01199, 02198, 02199, 01298, 01299, 02298, 02299
Opis: KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE · NIEIZOLOWANE · NASUWKA I WSUWKA

Obraz

Obrazy wymiary



Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany/pasywowany
NORMA ODNIESIENIA: EN 61210: 2010-11
TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +110 °C

Kod	Materiał	Wykonanie	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do męski (mm)	Do żeński (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	
01198	mosiądz pasywowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	100/1000
01199	mosiądz cynowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
02198	mosiądz pasywowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	1300/1300
02199	mosiądz cynowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
01298	mosiądz pasywowany	luzem	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	100/1000
01299	mosiądz cynowany	luzem	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	
02298	mosiądz pasywowany	rolka	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	1800/1800
02299	mosiądz cynowany	rolka	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	19,6	7,6	8	1300/1300

