



Specyfikacja techniczna

No.

11TD03D


Wersja

V01.2

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki szybkozłączne izolowane
Kod towaru: 00198, 00298
Opis: KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE · Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ IZOLOWANE PCW · NASUWKA I WSUWKA

Obraz

Obrazy wymiary



Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany
MATERIAŁ TULEJKI: miedź
MATERIAŁ IZOLACJI: polichlorek winylu (PCW)
TEMPERATURA ROBOCZA: 75 °C maks.
KLASA SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V0
NAPIĘCIE NOMINALNE: 300V maks.
SPOSÓB MONTAŻU: podwójne zaciskanie

Kod	Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do męski (mm)	Do męski (")	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00198	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5 (22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	22,8	10,5	7,8	8	3,8	1,9	100/1000
00298	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5 (16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	6,3	22,8	10,5	7,8	8	4,3	2,5	50/500



dok. nr E 143070

V0