



Specyfikacja techniczna

No.	22PA03A
Wersja	V01.1

Rodzina produktów:	Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PG
Kod towaru:	4007, 4307, 4007N, 4009, 4309, 4009N, 4011, 4311, 4011N, 4013, 4313, 4013N, 4016, 4316, 4016N, 4021, 4321, 4021N, 4029, 4329, 4029N, 4036, 4336, 4036N, 4042, 4342, 4042N, 4048, 4348, 4048N
Opis:	DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT PG · IP68 · STANDARDOWE

Obraz

Obrazy wymiary

Dane techniczne

MATERIAŁ:

TEMPERATURA ROBOCZA:

USZCZELKA WEWNĘTRZNA I PODKŁADKA:

NORMA ODNIESIENIA:

MONTAŻ:

poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)

od -20 °C do +90 °C

NBR (kauczuk nitrylowy), 70 Shore A

EN 62444:2013

nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	
4007	Szary RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	9	16	50/500
4307	Szary RAL 7001	PG 7	3 - 6,5	9	16	
4007N	Czarny RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	9	16	
4009	Szary RAL 7035	PG 9	4 - 8	9	19	50/500
4309	Szary RAL 7001	PG 9	4 - 8	9	19	
4009N	Czarny RAL 9005	PG 9	4 - 8	9	19	
4011	Szary RAL 7035	PG 11	5 - 10	9	22	25/250
4311	Szary RAL 7001	PG 11	5 - 10	9	22	
4011N	Czarny RAL 9005	PG 11	5 - 10	9	22	
4013	Szary RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	10	24	25/250
4313	Szary RAL 7001	PG 13.5	6 - 11	10	24	
4013N	Czarny RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	10	24	
4016	Szary RAL 7035	PG 16	10 - 13	10	27	25/250
4316	Szary RAL 7001	PG 16	10 - 13	10	27	
4016N	Czarny RAL 9005	PG 16	10 - 13	10	27	
4021	Szary RAL 7035	PG 21	13 - 18	12	33	20/20
4321	Szary RAL 7001	PG 21	13 - 18	12	33	20/200
4021N	Czarny RAL 9005	PG 21	13 - 18	12	33	20/20
4029	Szary RAL 7035	PG 29	18 - 25	12	42	10/100
4329	Szary RAL 7001	PG 29	18 - 25	12	42	
4029N	Czarny RAL 9005	PG 29	18 - 25	12	42	
4036	Szary RAL 7035	PG 36	25 - 32	15	52	5/50
4336	Szary RAL 7001	PG 36	25 - 32	15	52	
4036N	Czarny RAL 9005	PG 36	25 - 32	15	52	
4042	Szary RAL 7035	PG 42	32 - 38	18	60	5/10
4342	Szary RAL 7001	PG 42	32 - 38	18	60	5/50
4042N	Czarny RAL 9005	PG 42	32 - 38	18	60	10/10
4048	Szary RAL 7035	PG 48	37 - 44	18	68	5/25
4348	Szary RAL 7001	PG 48	37 - 44	18	68	5/50
4048N	Czarny RAL 9005	PG 48	37 - 44	18	68	5/5

CE

HALOGEN
FREE

IP68