



Specyfikacja techniczna

No. **22PA03C**


Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PG
Kod towaru: 4907, 49071, 4909, 49091, 4911, 49111, 4913, 49131, 4916, 49161, 4921, 49211, 4929, 49291, 4936, 49361
Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT PG · IP68 · Z KOŁNIERZEM

Obraz



Obrazy wymiary



Cechy

Dławnice kablowe z certyfikacją UL.
Przy instalacji dławnic kablowych w ściankach o małej grubości należy użyć nakrętek 48xx aby zachować certyfikację UL.

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C
USZCZELKA WEWNĘTRZNA: NBR (kauczuk nitylowy), 60 Shore A
NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	
4907**	Szary RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	8	15	50/50
49071**	Czarny RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	8	15	
4909**	Szary RAL 7035	PG 9	4 - 8	8	19	50/50
49091**	Czarny RAL 9005	PG 9	4 - 8	8	19	
4911**	Szary RAL 7035	PG 11	5 - 10	8	22	50/50
49111**	Czarny RAL 9005	PG 11	5 - 10	8	22	
4913*	Szary RAL 7035	PG 13.5	6 - 12	10	24	50/50
49131*	Czarny RAL 9005	PG 13.5	6 - 12	10	24	
4916*	Szary RAL 7035	PG 16	10 - 14	10	27	50/50
49161*	Czarny RAL 9005	PG 16	10 - 14	10	27	
4921*	Szary RAL 7035	PG 21	13 - 18	11	33	25/25
49211*	Czarny RAL 9005	PG 21	13 - 18	11	33	
4929	Szary RAL 7035	PG 29	18 - 25	11	42	20/20
49291	Czarny RAL 9005	PG 29	18 - 25	11	42	
4936*	Szary RAL 7035	PG 36	22 - 32	13	53	10/10
49361*	Czarny RAL 9005	PG 36	22 - 32	13	53	



* dok. nr E171361



** dok. nr

HALOGEN
FREE

IP68