

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PG


Kod towaru: 4206, 4213, 4220, 4228, 4238

Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE: GWINT PG -ZAŚLEPKI IP68

Obraz



Obrazy wymiary



Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid czerwony

TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +100 °C

ZASTOSOWANIA: odpowiednie do zamykania otworów dławnic kablowych mosiężnych lub poliamidowych IP68

MONTAŻ: włożyć zaślepkę ze skrzydełkami ograniczającymi do oporu na uszczelkę wewnętrzną dławnicy kablowej i dokręcić

MOMENT DOKRĘCANIA: 1 N/m

Kod	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	Nadaje się do dławników kablowych z gwintem Metryczne	Nadaje się do dławników kablowych z gwintem PG	
4206	6	2,8	16	M12 M16 M20	PG7 PG9 PG11 PG13.5	50/1750
4213	13	8,5	22	M25	PG16 PG21	
4220	20	14,5	22	M32 M40	PG29	25/875
4228	28	22	30		PG36	
4238	38	32	35	M50 M63	PG42 PG48	10/350

IP68