Scheda tecnica

No. 22PC01D

Versione V01.0

Famiglia prodotto: Pressacavi in ottone - Passo PG

Codici articolo: 4206, 4213, 4220, 4228, 4238

Descrizione: ACCESSORI PRESSACAVI IN OTTONE: PASSO PG · TAPPI DI CHIUSURA IP68

Immagine

Disegno tecnico



Specifiche

MATERIALE: poliammide rosso

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C

CAMPO D'APPLICAZIONE: adatto per chiudere il foro di passaggio cavo dei pressacavi IP68 in nylon e ottone

MONTAGGIO: inserire il tappo con le alette di fine corsa in battuta sulla guarnizione del pressa cavo e serrare

COPPIA DI SERRAGGIO: 1 N/m

Codice	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	Adatto per pressacavi con passo Metrico	Adatto per pressacavi con passo PG	
4206	6	2,8	16	M12 M16 M20	PG7 PG9 PG11 PG13.5	50/1750
4213	13	8,5	22	M25	PG16 PG21	
4220	20	14,5	22	M32 M40	PG29	25/875
4228	28	22	30		PG36	
4238	38	32	35	M50 M63	PG42 PG48	10/350

IP68