


**Rodzina produktów:** Dławnice kablowe z mosiądzu - Gwint PG  
**Kod towaru:** 4206, 4213, 4220, 4228, 4238  
**Opis:** DŁAWNICE KABLOWE MOSIĄŻNE: GWINT PG - ZAŚLEPKI IP68

Obraz




Obrazy wymiary



**Dane techniczne**

**MATERIAŁ:** poliamid czerwony  
**TEMPERATURA ROBOCZA:** od -40 °C do +100 °C  
**ZASTOSOWANIA:** odpowiednie do zamykania otworów dławnic kablowych mosiężnych lub poliamidowych IP68  
**MONTAŻ:** włożyć zaślepkę ze skrzydełkami ograniczającymi do oporu na uszczelkę wewnętrzną dławnicy kablowej i dokręcić  
**MOMENT DOKRĘCANIA:** 1 N/m

Kod	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	Nadaje się do dławików kablowych z gwintem Metryczne	Nadaje się do dławików kablowych z gwintem PG	
4206	6	2,8	16	M12 M16 M20	PG7 PG9 PG11 PG13.5	50/1750
4213	13	8,5	22	M25	PG16 PG21	
4220	20	14,5	22	M32 M40	PG29	25/875
4228	28	22	30		PG36	
4238	38	32	35	M50 M63	PG42 PG48	10/350

**IP68**