



Specyfikacja techniczna

No.

25QD01A

Wersja

V01.0**Rodzina produktów:**


Elementy do tablic rozdzielczych - Izolatory wsporcze i wsporniki dystansowe

Kod towaru:

QHEP01604, QHEP02004, QHEP02006, QHEP02505, QHEP02506, QHEP03006, QHEP03008, QHEP03506, QHEP03508, QHEP03510, QHEP04006, QHEP04008, QHEP04010, QHEP04506, QHEP04508, QHEP04510, QHEP05006, QHEP05008, QHEP05010, QHEP05012, QHEP06008, QHEP06010, QHEP06012, QHEP07010, QHEP07012, QHEP07512

Opis:

IZOLATORY WSPORCZE

Obraz**Obrazy wymiary****Dane techniczne****MATERIAŁ IZOLACJI:**

poliester czerwony z włóknem szklanym

MATERIAŁ WSTAWKI:

stal ocynkowana gwintowana zgodnie z normami ISO

IZOLACJA SAMOGASNĄCA:

UL 94 V0

TEMPERATURA ROBOCZA:

od -40 °C do +135 °C

ZASTOSOWANIA:

podparcie gwintowanych i wierconych szyn miedzianych

Kod	L1 (mm)	D1	L2 (mm)	Klucz E (mm)	D2 (mm)	Moment dokręcania (Nm)	Napięcie AC (kV)	Napięcie DC (kV)	Wytrzymałość na rozciąganie (daN)	Wytrzymałość na zginanie (daN)	
QHEP01604	16	M4	3,5	14	11	1,5	0,6	0,8	80	25	50/50
QHEP02004	20	M4	5	18	14	2,5	0,8	1,1	182	65	25/25
QHEP02006	20	M6	5	18	14	5	0,8	1,1	195	75	
QHEP02505	25	M5	7	21	16	5	1	1,4	350	92	20/20
QHEP02506	25	M6	7	25	22	6	1	1,4	540	190	
QHEP03006	30	M6	9	32	24	6	1,2	1,6	532	154	10/10
QHEP03008	30	M8	9	32	25	15	1,2	1,6	796	240	
QHEP03506	35	M6	12	32	26	6	1,4	1,9	620	244	10/10
QHEP03508	35	M8	12	32	26	15	1,4	1,9	670	250	
QHEP03510	35	M10	12	32	26	20	1,4	1,9	805	190	10/10
QHEP04006	40	M6	12	38	30	6	1,6	2,2	870	280	
QHEP04008	40	M8	12	39	31	20	1,6	2,2	860	340	10/10
QHEP04010	40	M10	12	38	30	25	1,6	2,2	1054	345	
QHEP04506	45	M6	12	40	32	10	1,8	2,5	990	310	10/10
QHEP04508	45	M8	12	40	32	20	1,8	2,5	1100	345	
QHEP04510	45	M10	12	40	32	30	1,8	2,5	1220	300	10/10
QHEP05006	50	M6	12	46	35	10	2	2,8	1120	300	
QHEP05008	50	M8	17	46	35	20	2	2,8	1500	420	10/10
QHEP05010	50	M10	17	46	35	30	2	2,8	1550	500	
QHEP05012	50	M12	17	46	35	50	2	2,8	1511	472	4/4
QHEP06008	60	M8	17	50	38	20	2,4	3,3	1200	253	
QHEP06010	60	M10	17	50	38	30	2,4	3,3	1570	410	4/4
QHEP06012	60	M12	17	50	38	50	2,4	3,3	1640	520	
QHEP07010	70	M10	22	55	41	30	2,8	3,9	1720	490	4/4
QHEP07012	70	M12	22	55	41	50	2,8	3,9	1800	500	
QHEP07512	75	M12	22	53	42	50	3	4,2	1840	540	4/4



dok. nr E 514246

**HALOGEN
FREE**