Scheda tecnica

No. 31AA11G

Versione V01.4

Famiglia prodotto: Attrezzature oleodinamiche - Matrici

Codici articolo: 184550, 184570, 184595, 184512, 184515, 184518, 184524, 184530, 184540, 184310, 184010, 184016, 184316, 184025, 184325, 184035, 184050, 184435, 184070, 184450, 184095, 184012, 184015, 184495, 184018, 184024, 184030, 184424, 184040, 184110, 184116, 184125, 184135, 184150, 184170, 184195, 184112, 184115, 184118, 184124, 184210, 184212, 184225, 184235, 184270, 184295, 184650, 184670, 184695, 184612, 184615, 184706, 184710, 184716, 184725, 184735, 184750, 184770, 184795, 184712, 184715, 184718, 184724, 184730, 184740

Descrizione: MATRICI SERIE 84

Immagine

Specifiche

FINITURA SUPERFICIALE: brunitura

SERIE: 84

COMPATIBILITÀ:
- BM 184/184P/184PL/186 (aggraffatrici idrauliche manuali)
- BM 384/38A130/38A130L (aggraffatrice idraulica a batteria)
- BM 284/284L/286 (testata aggraffatrici)

Codice	Tipo di aggraffatura	ID	Adattatore compatibile	Tipo di terminale	Materiale conduttore	Sezione (mm^2)	Sezione (AWG)
184550			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	50	(1/0)
184570			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	70	(2/0)
184595			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	95	(3/0)
184512			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	120	(4/0)
184515			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	150	(300)
184518			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	185	(400)
184524			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	240	(500)
184530			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	300	(600)
184540			18694	prearrotondatore	rame e alluminio	400	(800)
184310	esagonale	6	18694	per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1	rame	10	(8)
184010	esagonale	7 7	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6	rame rame	10 10	(8) (8)
184016	esagonale	7.5 7.5	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6	rame rame	16 16	(6) (6)
184316	esagonale	8	18694	per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1	rame	16	(6)
184025	esagonale	9 9	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6	rame rame	25 25	(4) (4)
184325	esagonale	10 10	18694	per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 per terminali non isolati Media Tensione (MT)	rame rame	25 25	(4) (4)
184035	esagonale	11 11	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6	rame rame	35 35	(2) (2)
184050	esagonale	12 12 12 12	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 per terminali non isolati Media Tensione (MT) per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	rame rame rame alluminio	50 35 35 ÷ 50 16 ÷ 25	(1/0) (2) (2-1/0) (6-4)
184435	esagonale	13 13	18694	per terminali non isolati classe 6 per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	rame alluminio	50 35	(1/0) (2)
184070	esagonale	14 14 14	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6 per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1	rame rame rame	70 70 50	(2/0) (2/0) (1/0)
184450	esagonale	15 15	18694	per terminali non isolati bimetallici per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	alluminio alluminio	16 ÷ 25 50	(6-4) (1/0)
184095	esagonale	16 16 16	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 per terminali non isolati Media Tensione (MT)	rame rame rame	95 70 70	(3/0) (2/0) (2/0)
184012	esagonale	18 18 18	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6 per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1	rame rame rame	120 95 95	(4/0) (3/0) (3/0)
184015	esagonale	20 20 20 20 20 20	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6 per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 per terminali non isolati Media Tensione (MT) per terminali non isolati bimetallici per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	rame rame rame rame alluminio alluminio	150 120 120 95 35 ÷ 95 70	(300) (4/0) (4/0) (3/0) (2-3/0) (2/0)
184495	esagonale	21	18694	per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	alluminio	95	(3/0)
184018	esagonale	22 22 22 22 22	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6 per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 per terminali non isolati Media Tensione (MT) per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	rame rame rame rame alluminio	185 150 150 120 ÷ 150 120	 (400) (300) (300)
184024	esagonale	25 25 25 25 25	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati classe 6 per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 per terminali non isolati bimetallici per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	rame rame rame alluminio alluminio	240 185 185 120 ÷ 150 150	 (500) (400) (400)
184030	esagonale	28 28 28 28	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 per terminali non isolati Media Tensione (MT) per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	rame rame rame alluminio	300 240 185 ÷ 300 185	 (600) (500)
184424	esagonale	32 32 32	18694	per terminali non isolati DIN 46235, 46234, 46267/1 per terminali non isolati bimetallici per capicorda e giunti in alluminio, bimetallici non isolati DIN 48201	rame alluminio alluminio	300 185 ÷ 300 240 ÷ 300	 (600)
184040	esagonale	35 35	18694	per terminali non isolati in rame per terminali non isolati Media Tensione (MT)	rame rame	400 400	(800) (800)
184110	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	10	(8)
184116	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	16	(6)
184125	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	25	(4)
184135	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	35	(2)
184150	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	50	(1/0)
184170	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	70	(2/0)
184195	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	95	(3/0)
184112	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	120	(4/0)
184115	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	150	(300)
184118	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	185	(400)
184124	a contenimento radiale		18694	per terminali preisolati	rame	240	(500)
184210	ovale		18694	per derivazioni a C	rame	10	(8)
184212	ovale		18694	per derivazioni a C	rame	120 ÷ 150	
184225	ovale		18694	per derivazioni a C	rame	16 ÷ 25	(6-4)
184235	ovale		18694	per derivazioni a C	rame	35	(2)
184270	ovale		18694	per derivazioni a C	rame	50 ÷ 70	(1/0-2/0)
184295	ovale		18694	per derivazioni a C	rame	95	(3/0)
184650	trapezoidale		18694	per terminali a bussola	rame	50	(1/0)
184670	trapezoidale		18694	per terminali a bussola	rame	70	(2/0)
184695	trapezoidale		18694	per terminali a bussola	rame	95	(3/0)
184612	trapezoidale		18694	per terminali a bussola	rame	120	(4/0)
184615	trapezoidale		18694	per terminali a bussola	rame	150	(300)
184706	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	6	(10)
184710	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	10	(8)
184716	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	16	(6)
184725	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	25	(4)
184735	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	35	(2)
184750	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	50	(1/0)
184770	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	70	(2/0)
184795	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	95	(3/0)
184712	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	120	(4/0)
184715	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	150	(300)
184718	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	185	(400)
184724	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	240	(500)
184730	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	300	(600)
184740	esagonale		18694	per terminali NFC	rame	400	(800)

SERIE84