



FISA TEHNICA

No.

31AA12B

Versiune

V01.1

Familie de produse: Echipamente hidraulice - Unelte de crimpare
Cod produs: 38A062
Descriere: CLEȘTE DE SERTIZARE · PE BATERIE · 62KN · MATRIȚE SERIA 85

Imagine



Caracteristici

- inel LED pentru a oferi informații despre ciclul de crimpare și pentru a ilumina locul de muncă
- declanșator de lucru cu funcție de oprire a motorului la cursă
- declanșator de eliberare
- mânere ergonomice din plastic bi-component
- inel de manevrare pentru transport (curea) sau cablu de siguranță
- conexiune USB pentru analiza datelor și întreținere preventivă
- declanșator de blocare pentru siguranță
- membrană de protecție pentru ventilația electronicelor, menținându-le în siguranță împotriva umezelii și prafului
- panou de afisare LED pentru nivelul de încărcare a bateriei, conformitatea ciclului, întreținere
- protecție electronică în caz de suprapresiune
- funcție rapidă de oprire a motorului la finalizarea crimpării sau tăierii pentru o siguranță ridicată a utilizatorului
- funcție de economisire a energiei pentru deconectarea instrumentului
- viteză de crimpare îmbunătățită de un motor de înaltă performanță
- 2 etape ale pompei hidraulice pentru un avans rapid îmbunătățit
- cap cu deschidere și închidere rapidă
- sfere de reținere a matrițelor
- crimpare hexagonală de până la 300 mm²
- raport excelent greutate/capacitate

Specificații

FORȚĂ DE SERTIZARE LA NIVELUL MATRIȚEI: 62 kN

BATERIE: 13 mm

TIMP DE SERTIZARE: de la 3 la 5 s

MATRIȚE: Seria 85

BATERIE: Stanley, LITIUM, 18V 5.0Ah

DOMENIU DE UTILIZARE: terminale

- conductori clasa 1, 2, 5 de la 10 la 300 mm²
- conductori clasa 6 de la 10 la 185 mm²
- standard DIN de la 10 la 240 mm²
- standard NFC de la 6 la 300 mm²
- medie tensiune de la 25 la 300 mm²
- aluminiu și bimetalice de la 16 la 240 mm²
- izolate de la 10 la 95 mm²
- derivații în C de la 10 la 50 mm²
- mufe de la 50 la 95 mm²

Cod	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Greutate (kg)	Dimensiuni pachet LxWxH (mm)	
38A062	375	75	325	5,1	594x494x149	VA

**SERIE85**