



SCHEDA TECNICA

No. **31AA13A**

Versione **V01.2**

Famiglia prodotto: Attrezzature oleodinamiche - Multitesta
Codici articolo: 200A
Descrizione: TESTATA AGGRAFFATRICE · PER MULTITESTA · FINO A 185 (MATRICI SERIE 82)

Immagine



Caratteristiche

- apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- per il funzionamento è necessario abbinare la multitesta oleodinamica manuale BM 200
- tramite l'adattatore BM 200CC, per il funzionamento è possibile abbinare una centralina

Specifiche

FORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE: 50 kN

MATRICI: serie 82

CAMPO DI UTILIZZO: terminali

- non isolati da 10 a 240 mm² (185 mm² per DIN)
- non isolati classe 6 e DIN da 10 a 185 mm²
- media tensione da 25 a 150 mm²
- in alluminio da 16 a 150 mm²
- bimetallici da 16 a 150 mm²
- bimetallici DIN da 16 a 150 mm²
- preisolati da 10 a 95 mm²
- derivazioni a C da 10 a 35 mm²
- a bussola da 50 a 150 mm²

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Dim. confezione LxH (mm)	
200A	testata aggraffatrice da 50 kN per multitesta oleodinamica manuale BM 200 con incluse le matrici per capicorda non isolati 10 ÷ 185 mm ²	130	70	60	1,5	NA	SC

SERIE82