



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

No. **31AA14B**

Wersja **V01.0**

Rodzina produktów: Narzędzia hydrauliczne - Pompy i głowice
Kod towaru: 284, 284L
Opis: GŁOWICA · ZASILANA POMPĄ HYDRAULICZNĄ · DO 400 mm² (MATRYCE SERIA 84)

Obraz



Cechy

- otwieranie w kształcie "C" ułatwia zaciskanie złązek (maksymalny przekrój przewodu zależy od grubości izolacji kabla)
- szersze otwarcie "C" w wersji 284L umożliwia zaciskanie złązek o dużych przekrojach
- z szybkozłączką męską z automatycznym blokowaniem
- do pracy konieczne jest połączenie z pompą o ciśnieniu roboczym 700 bar

Dane techniczne

SIŁA ZACISKANIA NA MATRYCY: 120 kN
MATRYCE: seria 84
OBSZAR ZASTOSOWANIA: końcówki

- nieizolowane od 10 do 400 mm² (300 mm² dla DIN)
- nieizolowane klasa 6 od 10 do 185 mm²
- średniego napięcia d 25 do 400 mm²
- aluminiowe od 16 do 240 mm²
- bimetaliczne od 16 do 300 mm²
- bimetaliczne DIN od 16 do 300 mm²
- izolowane od 10 do 240 mm²
- złącza boczne typu C od 10 do 150 mm²
- tulejkowe od 50 o 150 mm²

Kod	Opis	Maksymalne otwarcie szczęk (mm)	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Grubość (mm)	Waga (kg)	Wymiary opakowania (DxSxW) (mm)	
284	Głowica zaciskająca 120 kN do pompy	30	245	115	68	4	440x270x130	VA
284L	Głowica zaciskająca 120 kN do pompy	42	250	130	70	5,3	440x270x130	

SERIE84