



FISA TEHNICA

No. **31AA14B**

Versiune **V01.0**

Familie de produse: Echipamente hidraulice - Pompe și capete de ax
Cod produs: 284, 284L
Descriere: CAP DE SERTIZARE · PENTRU POMPE · PÂNĂ LA 400 mm² (SERIA 84)

Imagine



Caracteristici

- deschidere în formă de „C” pentru crimparea ușoară a îmbinărilor (secțiunea maximă a conductorului depinde de grosimea izolației cablului)
- deschidere „C” mai mare în versiunea 284L pentru a crampa îmbinări cu secțiuni mari
- cu racord rapid de tip masculin cu blocare automată
- pentru operare, trebuie combinat cu o pompă cu o presiune de lucru de 700 bar

Specificații

FORȚĂ DE SERTIZARE LA NIVELUL 120 kN

MATRIȚE:

MATRIȚE:

DOMENIU DE UTILIZARE:

Seria 84

terminale

- neizolate de la 10 la 400 mm² (300 mm² pentru DIN)
- neizolate clasa 6 de la 10 la 185 mm²
- medie tensiune de la 25 la 400 mm²
- aluminiu de la 16 la 240 mm²
- bimetalice de la 16 la 300 mm²
- bimetalice DIN de la 16 la 300 mm²
- izolate de la 10 la 240 mm²
- derivații în C de la 10 la 150 mm²
- mufe de la 50 la 150 mm²

Cod	Deschidere maximă “C” (mm)	Lungime (mm)	Lățime (mm)	Grosime (mm)	Greutate (kg)	Dimensiuni pachet LxWxH (mm)	
284	30	245	115	68	4	440x270x130	VA
284L	42	250	130	70	5,3	440x270x130	

SERIE84