

**Famiglia prodotto:** Attrezzature oleodinamiche - Centraline e testate  
**Codici articolo:** 2833  
**Descrizione:** TESTATA AGGRAFFATRICE · PER CENTRALINE · FINO A 240 (MATRICI SERIE 83)

**Immagine**



**Caratteristiche**

- apertura laterale a scatto per la crimpatura dei giunti e un veloce posizionamento delle matrici
- completa di raccordo di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico
- per il funzionamento è necessario abbinare una centralina con pressione di esercizio di 700 bar

**Specifiche**

**FORZA D'AGGRAFFATURA ALLA MATRICE:** 60 kN

**MATRICI:** serie 83

**CAMPO DI UTILIZZO:**

- terminali
- non isolati da 10 a 300 mm<sup>2</sup>
  - non isolati classe 6 da 10 a 185 mm<sup>2</sup>
  - standard DIN da 10 a 240 mm<sup>2</sup>
  - standard NFC da 4 a 240 mm<sup>2</sup>
  - media tensione da 25 a 300 mm<sup>2</sup>
  - in alluminio da 16 a 185 mm<sup>2</sup>
  - bimetallici da 16 a 150 mm<sup>2</sup>
  - bimetallici DIN da 16 a 185 mm<sup>2</sup>
  - preisolati da 10 a 95 mm<sup>2</sup>
  - derivazioni a C da 10 a 95 mm<sup>2</sup>
  - a bussola da 50 a 150 mm<sup>2</sup>

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Dim. confezione LxIxH (mm)	
2833	Testata aggraffatrice da 60 kN per centralina	230	70	55	1,76	295x155x110	VA

**SERIE83**