



Scheda tecnica

No. **31AE01A**

Versione **V01.2**

Famiglia prodotto: Attrezzature oleodinamiche - Centraline e testate
Codici articolo: 1600
Descrizione: CENTRALINA IDRAULICA A PEDALE

Immagine




Caratteristiche

- tubo flessibile ad alta pressione completo di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico
- due velocità di lavoro per ottenere due velocità di avanzamento del pistone della testata, una di accostamento rapido e l'altra di operazione
- dispositivo di interruzione automatico di fine lavoro che garantisce l'uniformità di esecuzione delle operazioni
- dispositivo di rilascio con comando a pulsante per riaprire la pinza a fine operazione o in caso di errata manovra

Specifiche

PRESSIONE: 700 bar max
COMPATIBILITÀ: testate utilizzabili
• 283, 284, 286, 270 (aggraffatura)
• 287, 288, 289 (taglio)
• 265, 267, 263 (foratura)
• 26914 (taglio profilati DIN)
AZIONAMENTO: a pedale

Codice	Descrizione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (kg)	Dim. confezione LxIxH (mm)	
1600	Centralina idraulica a pedale	460	130	400	13	500x150x250	SC