



## Specyfikacja techniczna

No. **31AE02A**

Wersja **V01.1**

**Rodzina produktów:** Narzędzia hydrauliczne - Pompy i głowice  
**Kod towaru:** 162  
**Opis:** POMPA PNEUMATYCZNO-HYDRAULICZNA

### Obraz



### Cechy

- wąż wysokociśnieniowy z gniazdem szybkozłącznym z automatycznym blokowaniem
- mechanizm automatycznego zatrzymania przy końcu operacji, zapewnia uzyskanie dobrej jakości
- mechanizm zwalniający, sterowany przyciskiem w celu otwierania szczypiec na końcu operacji lub w przypadku nieprawidłowego manewru
- do prawidłowej pracy konieczne jest podłączenie pompy do źródła sprężonego powietrza o ciśnieniu 6-10 Bar

### Dane techniczne

**CIŚNIENIE:** maks. 700 bar  
**ZGODNOŚĆ:** odpowiednie głowice  
• 283, 284, 286, 270 (zaciskająca)  
• 287, 288, 289 (do cięcia kabli)  
• 265, 267, 263 (do przebijania blach)  
**NAPĘD:** sterownik nożny

| Kod | Opis                            | Długość<br>(mm) | Szerokość<br>(mm) | Grubość<br>(mm) | Waga<br>(kg) | Wymiary opakowania (DxSxW)<br>(mm) |  |
|-----|---------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 162 | Pompa pneumatyczno-hydrauliczna | 300             | 160               | 200             | 4            | 400x160x350                        | SC                                                                                    |