



Specyfikacja techniczna

No. **32UC01A**

Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Narzędzia - Wkręta
Kod towaru: 1112, 1113, 1114, 1115, 1116
Opis: WKRETAK IZOLOWANY PŁASKI

Obraz



Cechy

- izolacja wzmocniona
- wkręta BM przechodzą liczne testy i spełniają wymagania normy EN 60900 dla zastosowań pod napięciem do 1000 V: test wysokiej temperatury, test ognioodporności, test na niską temperaturę, indywidualne testy rozciągania i test dielektrycznej kąpieli wodnej przy 10 000 V
- zaokrąglony koniec rękojeści z identyfikacją artykułu
- duży moment siły przy minimalnym wysiłku: miękki i wygodny, antypoślizgowy uchwyt z rowkiem na kciuk oraz antyskrętnym i antypoślizgowym wyźłobieniem

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: stal chromowo-wanadowa oksydowana
MATERIAŁ UCHWYTU: elastomer wzmocniony dwuskładnikowy
NORMA ODNIESIENIA: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)
TYP: izolowane
KOŃCÓWKA: płaskie

Kod	 (mm)	 (mm)	 (mm)	
1112	2,5	75	145	1/12
1113	3	100	170	
1114	4	100	200	
1115	5,5	125	225	
1116	6,5	150	260	



 **1000 V**