



Specyfikacja techniczna

No. **32UC01C**

Wersja **V01.0**

Rodzina produktów: Narzędzia - Wkręta
Kod towaru: 1130, 1131, 1132, 1133
Opis: WKRETAK IZOLOWANY KRZYŻOWY POZIDRIV PZ

Obraz



Cechy

- izolacja wzmocniona
- wkręta BM przechodzą liczne testy i spełniają wymagania normy EN 60900 dla zastosowań pod napięciem do 1000 V: test wysokiej temperatury, test ognioodporności, test na niską temperaturę, indywidualne testy rozciągania i test dielektrycznej kąpieli wodnej przy 10 000 V
- zaokrąglony koniec rękojeści z identyfikacją artykułu
- duży moment siły przy minimalnym wysiłku: miękki i wygodny, antypoślizgowy uchwyt z rowkiem na kciuk oraz antyskrętnym i antypoślizgowym wyłobieniem

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: stal chromowo-wanadowa oksydowana
MATERIAŁ UCHWYTU: elastomer wzmocniony dwuskładnikowy
NORMA ODNIESIENIA: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)
TYP: izolowane
KOŃCÓWKA: profil Pozidrive

Kod		 (mm)	 (mm)	
1130	0	60	130	
1131	1	80	180	1/12
1132	2	100	210	
1133	3	150	272	1/6



 **1000 V**