



Specyfikacja techniczna

No. **32UC01D**

Wersja **V01.0**

Rodzina produktów: Narzędzia - Wkręta
Kod towaru: 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157
Opis: WKRĘTAK IZOLOWANY NASADOWY

Obraz



Cechy

- izolacja wzmocniona
- wkręta BM przechodzą liczne testy i spełniają wymagania normy EN 60900 dla zastosowań pod napięciem do 1000 V: test wysokiej temperatury, test ognioodporności, test na niską temperaturę, indywidualne testy rozciągania i test dielektrycznej kąpieli wodnej przy 10 000 V
- zaokrąglony koniec rękojeści z identyfikacją artykułu
- duży moment siły przy minimalnym wysiłku: miękki i wygodny, antypoślizgowy uchwyt z rowkiem na kciuk oraz antyskrętnym i antypoślizgowym wyżłobieniem

Dane techniczne

MATERIAŁ UCHWYTU: elastomer wzmocniony dwuskładnikowy
NORMA ODNIESIENIA: EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)
TYP: izolowane
KOŃCÓWKĄ: z końcówką nasadową

Kod	Ø (mm)	— (mm)	— (mm)	
1151	7	125	235	
1152	8	125	235	
1153	9	125	235	
1154	10	125	235	1/12
1155	11	125	235	
1156	12	125	235	
1157	13	125	235	



1000 V