



## Scheda tecnica

No. **32UD07A**

Versione **V01.0**

**Famiglia prodotto:** Utensili - Pinze isolate  
**Codici articolo:** 1273, 1274  
**Descrizione:** PINZE ISOLATE - SERRATUBI

### Immagine



### Caratteristiche

- alto isolamento di sicurezza
- le pinze BM vengono sottoposte a numerosi test e sono conformi alla norma EN 60900 per gli utilizzi sotto tensione fino a 1000V: prova alta temperatura, resistenza alla fiamma, prova alle basse temperature, prova di pressione, prova di tenuta meccanica dei manici, prova in acqua delle proprietà dielettriche a 10.000V
- prestazioni elevate e durata nel tempo grazie alla struttura in acciaio cromo-vanadio con trattamento di tempra ad induzione
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente con protezione di sicurezza e zigrinatura antiscivolo

### Specifiche

**MATERIALE PUNTA:** acciaio cromo-vanadio  
**MATERIALE IMPUGNATURA:** elastomero bi-componente  
**NORME DI RIF.:** EN 60900:2004 (IEC 60900:2004)

Codice	Lunghezza (mm)	Peso (g)	Apertura max (mm)	
1273	175	220	25	1/6
1274	250	400	35	



• No VDE

**1000 V**