

Familie de produse: Blocuri terminale - Pentru conexiuni libere


Cod produs: 9924Q, 993Q, 994Q

Descriere: BLOCURI TERMINALE UNIDIRECȚIONALE · CONECTORI DE CAPĂT · CU STRÂNGERE MANUALĂ

Imagine



Desen tehnic



Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: policarbonat transparent (PC) UL 94 V0

CORP CONDUCTIV: alamă

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11

TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ DE OPERARE: 85 °C

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

Cod	Secțiunea conductorului (mm²)	Capacitate de conectare Secțiune (mm²)	Capacitate de conectare Nr. de conductori rigizi	Capacitate de conectare Nr. de conductori flexibili	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Șurub	D1 (mm)	L1 (mm)	W1 (mm)	
9924Q	4	4 2,5 1,5	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	450	32	M4	4,5	10,3	21	20/20
993Q	6	6 4 2,5	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 2 ÷ 4	450	41	M4	6	11,8	22,5	20/20
994Q	10	10 6 4	2 2 ÷ 3 2 ÷ 4	2 2 2 ÷ 4	450	57	M6	7,9	14,7	26	20/20

