



Fisa tehnica

No. **41MC01F**

Versiune **V01.1**

Familie de produse: Blocuri de distribuție modulare - Pentru tablouri de distribuție unipolare


Cod produs: QM108007C, QM112508C, QM116008C, QM125012C, QM140012C, QM150012B

Descriere: BLOCURI DE DISTRIBUȚIE - 1 CALE

Imagine



Desen tehnic



Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA6.6) UL 94 V0

CAPAC: policarbonat (PC)

CORP CONDUCTIV: alamă staniată

ȘURUBURI: oțel galvanizat

TENSIUNE NOMINALĂ DE IZOLAȚIE: 1000 V AC/DC (IEC), 600 V AC/DC (IEC)

CONFORM STD: IEC/EN 60947-7-1, UL 1059

Cod	In (A)	Conexiuni (mm x Nr.)	Conductor IEC (mm ²)	Conductor UL (AWG/kcmil)	Cuplu IEC (Nm)	Cuplu UL (lb x in)	Uimp IEC (kV)	Icw IEC (kA)	IEC Ipk (kA)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
QM108007C	80 (IEC)	Ø 6,8 x 1	6 - 16	16 - 4	3,5	19,5	12	3	22	27	47	66	
	85 (UL)	Ø 6,8 x 2 Ø 4,5 x 4	2,5 - 16 2,5 - 6	16 - 4 16 - 8	3,5 1,2	19,5 10,6							
QM112508C	125 (IEC)	Ø 10 x 1	10 - 35	8 - 1/0	8,5	57	12	4,2	30	29	46	76	5/5
	150 (UL)	Ø 6,8 x 1 Ø 6,8 x 6	6 - 16 2,5 - 16	14 - 2 14 - 4	3,5 3,5	31 31							
QM116008C	160 (IEC)	Ø 12,3 x 1	10 - 70	8 - 3/0	8,5	75	12	11,8	30	29	46	76	
	200 (UL)	Ø 6,8 x 1 Ø 6,8 x 6	6 - 16 2,5 - 16	14 - 2 14 - 4	3,5 3,5	31 31							
QM125012C	250 (IEC)	Ø 15 x 1	35 - 120	6 - 250	19	168	12	24,5	51	47	50	97	
	255 (UL)	Ø 9 x 2 Ø 6,8 x 5 Ø 6,1 x 4	6 - 35 2,5 - 16 2,5 - 10	10 - 1 14 - 4 14 - 6	4,4 2,7 2,7	39 24 24							
QM140012C	400 (IEC)	Ø 19 x 1	95 - 185	3/0 - 400	25	221	12	24,5	51	47	50	97	3/3
	335 (UL)	Ø 9 x 2 Ø 6,8 x 5 Ø 6,1 x 4	6 - 35 2,5 - 16 2,5 - 10	10 - 1 14 - 4 14 - 6	4,4 2,7 2,7	39 24 24							
QM150012B	500 (IEC) 335 (UL)	[25x9] x 1	4-6x(15,5x0,8) 2-6x(20x1) 2-8x(24x1)	min 2x(20x1) max 8x(24x1)	13,5	120	12	24,5	51	47	50	97	
		Ø 9 x 2 Ø 6,8 x 5 Ø 6,1 x 4	6 - 35 2,5 - 16 2,5 - 10	10 - 1 14 - 4 14 - 6	4,4 2,7 2,7	39 24 24							

