



Fisa tehnica


No. **41MC01G**
Versiune **V01.3**

Familie de produse: Blocuri de distribuție modulare - Pentru tablouri de distribuție cu 2 căi
Cod produs: QM204017C, QM210007C, QM210015C, QM212507C, QM212511C, QM212515C
Descriere: BLOCURI DE DISTRIBUȚIE - 2 CĂI - 40A, 100A, 125 A

Imagine



Desen tehnic



Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: policarbonat (PC) UL 94 V0
PROTECȚII: policarbonat transparent (PC) UL 94 V0
BARE DE CONEXIUNE: alamă
ȘURUBURI: oțel galvanizat
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: IEC/EN 60695-2-11 a 850 °C
TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ: 40 °C
TENSIUNE NOMINALĂ DE IZOLAȚIE: 500 V
GRAD DE POLUARE: 3
CONFORM STD: IEC/EN 60947-7-1

Cod	Curent nominal In (A)	Curent de scurtă durată Icw (kA)	Curent de vârf Ipk (kA)	Conexiuni pe cale (mm x Nr.)	Secțiunea conductorului Flexibil cu terminal (mm²)	Secțiunea conductorului rigid (mm²)	Cuplu de strângere (Nm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
QM204017C	40	4,5	20	Ø 6 x 2 Ø 4,3 x 15	4 - 10 0,75 - 4	6 - 16 1,5 - 4	2 - 3 1,2 - 1,5	140	50	47	
QM210007C	100	4,5	20	Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 5	6 - 16 1,5 - 6	10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3	70	50	47	
QM210015C	100	4,5	20	Ø 8,5 x 2 Ø 5,5 x 7 Ø 4,5 x 6	10 - 25 1,5 - 6 0,75 - 4	10 - 25 2,5 - 6 1,5 - 4	2 - 3 2 - 3 1,2 - 1,5	140	50	47	
QM212507C	125	4,5	20	Ø 9 x 1 Ø 7,5 x 1 Ø 5,3 x 5	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	70	50	47	1/1
QM212511C	125	4,5	20	Ø 9 x 2 Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 7	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	105	50	47	
QM212515C	125	4,5	20	Ø 9 x 2 Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 11	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	140	50	47	



**HALOGEN
FREE**