

Rodzina produktów: Modułowe bloki rozdzielcze - Blok rozdzielczy czterobiegunowy


Kod towaru: QM404013C, QM410007C, QM410011C, QM410015C, QM412507C, QM412511C, QM412515C

Opis: BLOK ROZDZIELCZY MODUŁOWY · CZTEROBIEGUNOWY · 40A, 100A, 125 A

Obraz



Obrazy wymiary



Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan (PC) UL 94 V0

ZABEZPIECZENIA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0

LISTWY ROZDZIELCZE: mosiądz

ŚRUBY: stal ocynkowana

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: IEC/EN 60695-2-11 at 850 °C

TEMPERATURA OTOCZENIA: 40 °C

NAPIĘCIE NOMINALNE IZOLACJI: 500 V

STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA: 3

NORMA ODNIESIENIA: IEC/EN 60947-7-1

Kod	Prąd nominalny In (A)	Prąd krótkookresowy Icw (kA)	Prąd szczytowy Ipk (kA)	Wejścia dla jednego bieguna (mm x Nr.)	Przekrój przewodnika giętki z końcówką tulejową (mm²)	Przekrój przewodnika sztywny (mm²)	Moment dokręcania (Nm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
QM404013C	40	4,5	20	Ø 6 x 2 Ø 4,3 x 11	4 - 10 0,75 - 4	6 - 16 1,5 - 4	2 - 3 1,2 - 1,5	105	50	87	
QM410007C	100	4,5	20	Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 5	6 - 16 1,5 - 6	10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3	70	50	87	
QM410011C	100	4,5	20	Ø 8,5 x 2 Ø 5,5 x 5 Ø 4,5 x 4	10 - 25 1,5 - 6 0,75 - 4	10 - 25 2,5 - 6 1,5 - 4	2 - 3 2 - 3 1,2 - 1,5	105	50	87	
QM410015C	100	4,5	20	Ø 8,5 x 2 Ø 5,5 x 7 Ø 4,5 x 6	10 - 25 1,5 - 6 0,75 - 4	10 - 25 2,5 - 6 1,5 - 4	2 - 3 2 - 3 1,2 - 1,5	140	50	87	1/1
QM412507C	125	4,5	20	Ø 9 x 1 Ø 7,5 x 1 Ø 5,3 x 5	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	70	50	87	
QM412511C	125	4,5	20	Ø 9 x 2 Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 7	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	105	50	87	
QM412515C	125	4,5	20	Ø 9 x 2 Ø 7,5 x 2 Ø 5,3 x 11	10 - 25 6 - 16 1,5 - 6	10 - 35 10 - 25 2,5 - 6	2 - 3 2 - 3 2 - 3	140	50	87	

