



Specyfikacja techniczna

No.

41MC01I

Wersja


V02.0

Rodzina produktów: Modułowe bloki rozdzielcze - Blok rozdzielczy czterobiegunowy
Kod towaru: QM416012L, QM416012H
Opis: BLOK ROZDZIELCZY MODUŁOWY · CZTEROBIEGUNOWY · 160A

Obraz



Obrazy wymiary



Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliwęglan (PC) UL 94 V0
ZABEZPIECZENIA: poliwęglan przezroczysty (PC) UL 94 V0
LISTWY ROZDZIELCZE: mosiądz
ŚRUBY: stal ocynkowana
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: IEC/EN 60695-2-11 at 850 °C
TEMPERATURA OTOCZENIA: 40 °C
NAPIĘCIE NOMINALNE IZOLACJI: 690 V
STOPIEŃ ZANIECZYSZCZENIA: 3
NORMA ODNIESIENIA: IEC/EN 60947-7-1

Kod	Prąd nominalny In (A)	Prąd krótkookresowy Icw (kA)	Prąd szczytowy Ipk (kA)	Wejścia dla jednego bieguna (mm x Nr.)	Przekrój przewodnika giętki z końcówką tulejową (mm ²)	Przekrój przewodnika sztywny (mm ²)	Moment dokręcania (Nm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
QM416012L	160	8,2	35	Ø 12 x 1	10 - 50	10 - 50	8 - 10	175	50	98	1/1
				Ø 8,5 x 3	10 - 25	10 - 35	2 - 3				
				Ø 7,2 x 7	1,5 - 16	2,5 - 16	2 - 3				
				Ø 5,5 x 1	1,5 - 6	2,5 - 6	2 - 3				
QM416012H	160	8,2	35	Ø 12 x 1	10 - 50	10 - 50	8 - 10	175	70	98	
				Ø 8,5 x 3	10 - 25	10 - 35	2 - 3				
				Ø 7,2 x 7	1,5 - 16	2,5 - 16	2 - 3				
				Ø 5,5 x 1	1,5 - 6	2,5 - 6	2 - 3				

**HALOGEN
FREE**