



Fisa tehnica

No. **41MC011**

Versiune **V02.0**

Familie de produse: Blocuri de distribuție modulare - Pentru tablouri de distribuție cu 4 căi


Cod produs: QM416012L, QM416012H

Descriere: BLOCURI DE DISTRIBUȚIE · 4 CĂI · 160A

Imagine



Desen tehnic



Specificații

CARCAȘĂ IZOLATOARE: policarbonat (PC) UL 94 V0
PROTEȚII: policarbonat transparent (PC) UL 94 V0
BARE DE CONEXIUNE: alamă
ȘURUBURI: oțel galvanizat
IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: IEC/EN 60695-2-11 a 850 °C
TEMPERATURĂ AMBIENTALĂ: 40 °C
TENSIUNE NOMINALĂ DE IZOLAȚIE: 690 V
GRAD DE POLUARE: 3
CONFORM STD: IEC/EN 60947-7-1

Cod	Curent nominal In (A)	Curent de scurtă durată Icw (kA)	Curent de vârf Ipk (kA)	Conexiuni pe cale (mm x Nr.)	Secțiunea conductorului Flexibil cu terminal (mm²)	Secțiunea conductorului rigid (mm²)	Cuplu de strângere (Nm)	L1 (mm)	W1 (mm)	S1 (mm)	
QM416012L	160	8,2	35	Ø 12 x 1	10 - 50	10 - 50	8 - 10	175	50	98	1/1
				Ø 8,5 x 3	10 - 25	10 - 35	2 - 3				
				Ø 7,2 x 7	1,5 - 16	2,5 - 16	2 - 3				
				Ø 5,5 x 1	1,5 - 6	2,5 - 6	2 - 3				
QM416012H	160	8,2	35	Ø 12 x 1	10 - 50	10 - 50	8 - 10	175	70	98	
				Ø 8,5 x 3	10 - 25	10 - 35	2 - 3				
				Ø 7,2 x 7	1,5 - 16	2,5 - 16	2 - 3				
				Ø 5,5 x 1	1,5 - 6	2,5 - 6	2 - 3				



**HALOGEN
FREE**