



Scheda tecnica

No. **41MD02B**

Versione **V01.1**

Famiglia prodotto: Morsettiere - Ad aggraffatura automatica
Codici articolo: 01031, 01032, 01033, 01033R, 01034, 01036, 01039
Descrizione: ACCESSORI PER CONNETTORI AD AGGRAFFATURA · SERIE M620 · INVOLUCRO MASCHIO

Immagine



Specifiche

CORPO ISOLANTE IN: poliammide (PA 6.6) naturale
RIGIDITÀ DIELETTICA: 1500 AC-1 minuto V
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: UL 94 V2

| Codice | Tipo | Temperatura esercizio | Gusci Materiale | Gusci Colore | N. poli | Tensione nominale (V) | Corrente (A) |  |
|--------|---------|------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|---|
| 01031 | maschio | da -25 °C a 105 °C max | PA 6.6 | Naturale | 1 | 300 | 15 | 1000/1000 |
| 01032 | maschio | da -25 °C a 105 °C max | PA 6.6 | Naturale | 2 | 300 | 15 | |
| 01033 | maschio | da -25 °C a 105 °C max | PA 6.6 | Naturale | 3 | 300 | 14 | |
| 01033R | maschio | da -25 °C a 105 °C max | PA 6.6 | Rosso | 3 | 300 | 14 | 500/500 |
| 01034 | maschio | da -25 °C a 105 °C max | PA 6.6 | Naturale | 4 | 300 | 13 | |
| 01036 | maschio | da -25 °C a 105 °C max | PA 6.6 | Naturale | 6 | 300 | 12 | 300/300 |
| 01039 | maschio | da -25 °C a 105 °C max | PA 6.6 | Naturale | 9 | 300 | 9 | 200/200 |