

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

► PER TERMINALI NON ISOLATI B.T. DIN E NFC

CAPICORDA RAME B.T.

- non isolati a norma DIN 46235
- non isolati a norma DIN 46235 in rame non stagnato
- non isolati piegati a 90° ottenuti da capicorda a norma DIN 46235
- non isolati a norma NFC

CONNETTORI DI TESTA

- non isolati a norma DIN 46267/1

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																						
Tipo	Articolo	0,25 (22)	0,5 (20)	0,75 (18)	1 (17)	1,5 (16)	2,5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)
manuale	524																							
	525																							
	511																							
	513																							
	582 + serie 82																							
	182/182P (*) + serie 82																							
50 kN	1823/1824 (*) + serie 82																							
	1823P + serie 82																							
	1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																							
	200 + serie 82																							
	200PA + serie 82																							
	1833/1833A1 + serie 83											NF	NF											
idraulica	80 kN	183/183P (*) + serie 83										NF	NF											
	120 kN	184P + serie 84										NF												
	125 kN	184P + serie 84										NF												
	130 kN	186 + serie 84										NF												
	55 kN	37A055/37A055A1 + serie 83										NF	NF											
	60 kN	383 (*) + serie 83										NF	NF											
batteria	62 kN	38A062 + serie 85										NF												
	120 kN	384 (*) + serie 84										NF												
	130 kN	38A130 + serie 84										NF												
	50 kN	38A130L + serie 84										NF												
testata	60 kN	200A + serie 82																						
	80 kN	2833 + serie 83										NF	NF											
	120 kN	283 (*) + serie 83										NF	NF											
	120 kN	284 + serie 84										NF												
	120 kN	284L + serie 84										NF												

(*) referenza in esaurimento

NF = solo terminali NFC (sono esclusi i terminali DIN)