

GUIDA ALLA SCELTA DELL'AGGRAFFATRICE

► PER TERMINALI PREISOLATI

CAPICORDA PREISOLATI IN PVC

- preisolati da lastra: occhiello
forcella
puntale piatto e rotondo
- preisolati da lastra e antivibranti: occhiello
forcella
puntale rotondo

CAPICORDA PREISOLATI IN NYLON

- preisolati da lastra: occhiello
forcella
puntale rotondo
- preisolati da tubo: neri
neri per conduttori classe 6
neri a piastra ridotta
neri a forcella
neri a puntale
colorati

CONNETTORI DI TESTA

- preisolati in PVC
- preisolati in nylon
- con isolante termorestringente (solo dove indicato con "T")

MORSETTIERE EQUIPOTENZIALI

- per connessioni volanti di coda a crimpate (solo dove indicato con "C")

Aggraffatrice		Sezione mm ² (AWG)																						
Tipo	Articolo	0.25 (22)	0.5 (20)	0.75 (18)	1 (17)	1.5 (16)	2.5 (14)	4 (12)	6 (10)	10 (8)	16 (6)	25 (4)	35 (2)	50 (1/0)	70 (2/0)	95 (3/0)	120 (4/0)	150 (300)	185 (400)	240 (500)	300 (600)	400 (800)	500 (1000)	630 (1250)
manuale	HB 536		+T	+T	+T	+T	+T	+T	+T															
	534																							
	CRIM 5305 (kit)																							
	CRIMDEM 5341																							
	5345 (kit)																							
	53P02H																							
	CRIMPAR 53P000 + 53M02H																							
	53KPBF (kit)																							
	6534 + 634D																							
	parallela 6534 + 636D																							
pneumatica	manici 528	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T	C, T															
	lunghi 582 + serie 82																							
	1661 + 534D																							
	182/182P (*) + serie 82																							
	1823/1824 (*) + serie 82																							
	50 kN 1823P + serie 82																							
	1823A1/A2/A3/A4 + serie 82																							
	200 + serie 82																							
	200PA + serie 82																							
	60 kN 1833/1833A1 + serie 83																							
idraulica	80 kN 183/183P (*) + serie 83																							
	120 kN 184P/184PL + serie 84																							
	125 kN 184 (*) + serie 84																							
	130 kN 186 + serie 84																							
	55 kN 37A055/37A055A1 + serie 83																							
	60 kN 383 (*) + serie 83																							
batteria	62 kN 38A062 + serie 85																							
	120 kN 384 (*) + serie 84																							
	130 kN 38A130L + serie 84																							
	55 kN 200A + serie 82																							
testata	60 kN 283 (*) + serie 83																							
	80 kN 2833 + serie 83																							
	120 kN 284/284L + serie 84																							
	286 + serie 84																							

(*) referenza in esaurimento

CT = connettori di testa con isolante termorestringente e connettori di coda

+T = la pinza aggrappa anche i connettori di testa con isolante termorestringente oltre ai terminali preisolati in PVC e nylon